



Nadstawki

Nadstawki paletowe

Składana konstrukcja stalowa; dopasowane do palet Euro oraz palet przemysłowych; piętrowane; osiatkowane, oczko siatki 100 x 100 mm; wszystkie boki zamknięte lub 1 bok do połowy otwierany; opcjonalnie z zawieszoną przegrodą; malowanie farbą RAL 5012 (niebieski); wszystkie nadstawki składane, dostępne w różnych wysokościach także w wersji cynkowej.

Nadstawka paletowa Typ 62

Symbol	Pow. użytk.		Wys. mm wys.	Piętrowanie	Waga kg	Udźwig kg
	mm szer.	mm gl.				
pa-080.020	1200	800	400	4	16,0	1500
pa-080.021	1200	800	600	4	19,0	1500
pa-100.015	1200	1000	400	4	17,5	1500
pa-100.016	1200	1000	600	4	20,5	1500



Nadstawka paletowa Typ 64

Symbol	Pow. użytk.		Wys. mm wys.	Piętrowanie	Waga kg	Udźwig kg
	mm szer.	mm gl.				
pa-080.027	1200	800	800	4	24,5	1000
pa-080.028	1200	800	1000	4	27,5	1000
pa-080.029	1200	800	1200	4	31,0	750
pa-080.030	1200	800	1600	3	40,0	750
pa-100.022	1200	1000	800	4	26,0	1000
pa-100.023	1200	1000	1000	4	29,0	1000
pa-100.024	1200	1000	1200	4	32,5	750
pa-100.025	1200	1000	1600	3	41,5	750

Przegroda do nadstawki paletowej

Symbol	Wymiary mm		Waga kg
	mm szer.	mm gl.	
zpa-080.055	750	400	2,9
zpa-080.056	750	600	3,8
zpa-100.014	950	400	3,9
zpa-100.015	950	600	4,6
zpa-080.051	750	800	4,2
zpa-080.052	750	1000	5,0
zpa-080.053	950	1200	5,8
zpa-080.054	950	1600	7,6
zpa-100.022	750	800	5,4
zpa-100.023	750	1000	5,8
zpa-100.024	950	1200	6,5
zpa-100.025	950	1600	8,8

oczka siatki 100 x 100 mm
tylko Typ 62 i 64



Przegroda do nadstawki paletowej, skośna

Symbol	Wymiary mm		Waga kg
	mm szer.	mm gl.	
zpa-080.061	750	800 / 400	4,5
zpa-080.062	750	1000 / 500	5,2
zpa-080.063	750	1200 / 600	5,6
zpa-080.064	750	1600 / 800	7,7
zpa-100.010	950	800 / 400	5,5
zpa-100.011	950	1000 / 500	5,9
zpa-100.012	950	1200 / 600	6,6
zpa-100.013	950	1600 / 800	8,9

oczka siatki 100 x 100 mm
tylko Typ 62 i 64

